ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Станок профилегибочный НРК 100



Описание:

Станок профилегибочный НРК 100 с тремя приводными роликами предназначен для гибки различного вида профиля. Станок позволяет производить гибку под любыми заданными углами за один прокат. Станок работает в горизонтальном и вертикальном положениях (устанавливается на заднюю поверхность). Управление станком осуществляется через переносную контрольную панель. В стандартную комплектацию входят датчики положения валов с цифровой индикацией и 3-х осевое механическое устройство выставления оптимального угла.



Особенности:

1. Стальная высокопрочная станина
2. 3 приводных ролика, гидропривод через планетарный редуктор
3. Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
4. Мобильный пульт управления
5. Высокопрочные ролики, высокопрочные шлифованные валы
6. 2 цифровых индикатора положения валов (6)
7. 3-х осевые механические направляющие ролики для гибки уголка (7)



Дополнительное оборудование:

1. Ролики для гибки прутка, труб и профиля
2. 3-х осевые гидравлические направляющие
3. Вариатор скорости вращения
4. Система управления с NC

ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Характеристики:

Наименование характеристики	**Значение характеристики**
Поставщик	Isitan/CK EMSA
Диаметр вала, мм	100
Диаметр валка, мм	315
Скорость вращения роликов, м/мин	7
Мощность привода, кВт	7.5
Вес станка, кг	3650
Габариты станка, мм	2000x1450x1700

Характеристики обрабатываемых профилей:

		HPK 100	
No.	Тип Профиля	Размер	Мин. Диаметр
1		100x20 30x10	800 400
2		200x30 160x35 80x5	1200 800 400
3		60x60 15x15	750 400
4		Ø 75 Ø 15	800 450
5		Ø 125x2,5 Ø 15x1	1400 450
6		Ø 4"x6,02 Ø 1/2"x2,77	1000 450
7		100x40x4 25x15x2	1300 450
8		80x5 25x2	1500 450
9		100x100x12 40x40x4	1000 700
10		100x100x10 40x40x4	1000 550
11		100x11 30x4	1000 400
12		90x10 30x4	1000 400
13		100x11 30x4	1000 400
14		UPN 180 UPN 30	900 400
15		UPN 180 UPN 30	1000 400
16		IPN 180 IPN 80	1000 400
17		HEB 100 HEA 120	1200 1000
18			
19			
20			