ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Станок профилегибочный HPK 120



Описание:

Станок профилегибочный HPK 120 с тремя приводными роликами предназначен для гибки различного вида профиля. Станок позволяет производить гибку под любыми заданными углами за один прокат. Станок работает в горизонтальном и вертикальном положениях (устанавливается на заднюю поверхность). Управление станком осуществляется через переносную контрольную панель. В стандартную комплектацию входят датчики положения валов с цифровой индикацией и 3-х осевое механическое устройство выставления оптимального угла.



Особенности оборудования:

- Станина из высокопрочной стали (поз. 1)
- 3 приводных ролика. Гидропривод через с планетарный редуктор (поз. 2)
- Закаленные и отшлифованные валы, изготовленные из высокопрочной стали
- Высокопрочные стандартные ролики (поз.3)
- Передвижной пульт управления (поз. 4)
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение (поз. 5)
- Вариатор скорости вращения (поз. 6)
- Цифровые индикаторы положения вала (поз. 7)
- 3-х осевые механические направляющие ролики для гибки уголка (поз. 8)

Дополнительное оборудование:

- Дополнительное оборудование система управления NC
- Боковые направляющие гидравлические ролики для гибки уголка

Виды обрабатываемых профилей:

		HPK 120	
No.	Profil cinsi Profile Type Тип Профиля	Ölçüler Size Размер	Kıv. çapı Min Dia. Мин. Диаметр
1		125x25 30x10	1200 500
2		200x50 100x10	1000 500
3		65x65 20x20	750 500
4		Ø 80 Ø 20	850 500
5		Ø 160x4 Ø 140x3 Ø 50x2	2800 1500 500
6		Ø 5"x6,35 Ø 3/4"x2,87	1500 500
7		120x40x4 30x20x3	1800 500
8		90x5 30x3	1800 500
9		120x120x12 40x40x4	1200 600
10		100x100x10 40x40x4	1200 600
11		100x11 30x4	800 500
12		100x11 30x4	1000 500
13		100x11 30x4	800 500
14		UPN 220 UPN 180 UPN 40	1000 800 500
15		UPN 220 UPN 180 UPN 40	1200 900 600
16		IPN 220 IPN 80	1000 500
17		HEB 120 HEA 140	1200 1200
18		UPN 120 UPN 50	5000 1000
19		IPN 160 IPN 140 IPN 80	5000 4000 1200
20		HEB 100 HEA 120	1600 3000

Характеристики:

Наименование характеристики	**Значение характеристики**
Поставщик	Isitan/CK EMSA
Диаметр вала, мм	120
Диаметр валка, мм	390
Скорость вращения роликов, м/мин	2-7,5
Мощность привода, кВт	15
Вес станка, кг	4770
Габариты станка, мм	2000x1650x1900